


Profil für die Erstellung von Schattenfugen und indirekten Beleuchtungen

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Trockenbauplatte
- 3 Spachtelkante
- 4 Spachtelfläche
- 5 Sichtfläche
- 6 Befestigung
- 7 Schraub- und Verbinderkanal
- 8 LED- Beleuchtung
- 9 Kunststoff- Abdeckung

Unser Bestseller!
Breite Schattenfuge
von 35 mm!

Schattenfugenprofil Standard mit U-Aufnahme und L-Sichtschenkel



Technische Daten Profil

Variante Profil	Mit U-Aufnahme
Oberfläche	Blank Vlies Beschichtet
Breite Sichtfläche	35 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T 66
Abmessung	Höhe: 70 mm Breite: 80 mm
Gewicht	1.500 Gramm/Meter
Länge	1.900 mm 3.800 mm 5.700 mm

Zubehör

- + Innen- und Außenecke 90 & 45 Grad
- + Eck- und Längsverbinder
- + Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
- + LED- Beleuchtung
- + Schlitzprofile für Rundungen

i Oberfläche Sichtfläche

- Blank** Pressblanke, unbehandelte Oberfläche in der Farbe silber/hellgrau. Vor dem Streichen ist die Oberfläche anzuschleifen
- Vlies** Oberfläche beklebt mit Malervlies. Optimales Oberflächenergebnis ohne sichtbare Stöße und Fugen möglich
- Beschichtet** Dekorative, pulverbeschichtete Oberfläche in der Farbe weiß oder in jeder anderen RAL- Farbe
- Eloxiert** Dekorative, beschichtete Oberfläche in silber/hellgrau