




Höhe Sichtfläche individuell von 0-300 mm!


Profil für die individuelle Erstellung von wandbündigen und indirekt beleuchteten Sockeln

- 1 Wand
- 2 Putz/Trockenbauplatte
- 3 Spackelkante
- 4 Spachtelfläche
- 5 Sichtfläche
- 6 Schraubkanal
- 7 Kabel- und Verbinderkanal
- 8 LED- Beleuchtung
- 9 Kunststoff- Abdeckung

Sockelprofil mit U-Aufnahme



Sockelprofil ohne U-Aufnahme



Technische Daten Profil

Variante Profil	Mit oder ohne U-Aufnahme
Oberfläche	Blank Vlies Beschichtet
Höhe Sichtfläche	Individuell von 0-300 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T 66
Abmessung	Höhe: 50 mm Breite: 12,5 mm
Gewicht	Ab 350 Gramm/Meter
Länge	1.900 mm 3.800 mm 5.700 mm

Zubehör

- + Innen- und Außenecke 90 & 45 Grad
- + Eck- und Längsverbinder
- + Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
- + LED- Beleuchtung
- + Schlitzprofil für Rundungen

i Oberfläche Sichtfläche

- Blank** Pressblanke, unbehandelte Oberfläche in der Farbe silber/hellgrau. Vor dem Streichen ist die Oberfläche anzuschleifen
- Vlies** Oberfläche beklebt mit Malervlies. Optimales Oberflächenergebnis ohne sichtbare Stöße und Fugen möglich
- Beschichtet** Dekorative, pulverbeschichtete Oberfläche in der Farbe weiß oder in jeder anderen RAL- Farbe
- Eloxiert** Dekorative, beschichtete Oberfläche in silber/hellgrau