



Profile

Artikel Nr.	Artikel	Breite sichtbarer Lichtaustritt	Oberfläche	Länge
04-10-2000	Linearbeleuchtung Lichtkanal	30-500 mm	Pressblank	2.000 mm
04-10-4000	Linearbeleuchtung Lichtkanal	30-500 mm	Pressblank	4.000 mm
04-20-2000	Linearbeleuchtung Lichtkanal	30-500 mm	Pulverbeschichtet	2.000 mm
04-20-4000	Linearbeleuchtung Lichtkanal	30-500 mm	Pulverbeschichtet	4.000 mm
04-30-2000	Linearbeleuchtung für Rundungen	30-500 mm	Pressblank	2.000 mm
04-40-0200	Linearbeleuchtung Innenecke 90 Grad	30-500 mm	Pressblank	200/200 mm
04-50-0200	Linearbeleuchtung Außenecke 90 Grad	30-500 mm	Pressblank	200/200 mm
04-60-0200	Linearbeleuchtung Innenecke 90 Grad	30-500 mm	Pulverbeschichtet	200/200 mm
04-70-0200	Linearbeleuchtung Außenecke 90 Grad	30-500 mm	Pulverbeschichtet	200/200 mm
04-80-2000	Linearbeleuchtung Kunststoff-Abdeckung	30-500 mm	PC-Diffusur-LED weiß	2.000 mm
04-90-2000	Linearbeleuchtung Plexiglas-Abdeckung	30-500 mm	Satiniert, weiß mit Falz	2.000 mm

i Die Linearbeleuchtung ist jeweils in den Ausführungen mit und ohne U-Aufnahme erhältlich. Mehr Informationen auf Seite 33 unter technische Daten!

LED Beleuchtung

Artikel Nr.	Artikel	Technische Daten	Länge
09-10-1000	LED Warmweiß	24 V, 850 lm/m, 2700 K, 4,0W/m, 72 LED/m	Individuell in lfm
09-20-1000	LED Kaltweiß	24 V, 800 lm/m, 6700 K, 9,6 W/m, 120 LED/m	Individuell in lfm
09-30-1000	LED RGB	24 V, 530 lm/m, 14,4 W/m, 60 LED/m	Individuell in lfm
09-40-1000	LED RGB + Warmweiß	24 V, 850 lm/m, 2800 K, 18,0 W/m, 60 LED/m	Individuell in lfm

LED Steuerung und Netzteile

10-10-1000	Funk	Steuerung mit Fernbedienung
10-20-1000	DALI	Digital Addressable Lighting Interface
10-30-1000	DMX	Kabelgebundene Steuerung
10-40-1000	Wifi	Steuerung via Smartphone und Tablet
10-50-1000	CASAMBI	Steuerung via Bluetooth
10-60-1000	Netzteile	Je nach LED in verschiedenen Ausführungen



Wir liefern auch LED-Technik mit Ihren speziellen Anforderungen in Farbe und Lichtstärke. Sprechen Sie uns gerne an.