



Profile

| Artikel Nr. | Artikel | Oberfläche | Länge |
|-------------|--|----------------------|------------|
| 01-10-2000 | Schattenfugenprofil | Pressblank | 2.000 mm |
| 01-10-4000 | Schattenfugenprofil | Pressblank | 4.000 mm |
| 01-20-2000 | Schattenfugenprofil | Pulverbeschichtet | 2.000 mm |
| 01-20-4000 | Schattenfugenprofil | Pulverbeschichtet | 4.000 mm |
| 01-30-2000 | Schattenfugenprofil für Rundungen | Pressblank | 2.000 mm |
| 01-40-0200 | Schattenfugenprofil Innenecke 90 Grad | Pressblank | 200/200 mm |
| 01-50-0200 | Schattenfugenprofil Außenecke 90 Grad | Pressblank | 200/200 mm |
| 01-60-0200 | Schattenfugenprofil Innenecke 90 Grad | Pulverbeschichtet | 200/200 mm |
| 01-70-0200 | Schattenfugenprofil Außenecke 90 Grad | Pulverbeschichtet | 200/200 mm |
| 01-80-2000 | Schattenfugenprofil Kunststoff-Abdeckung | PC-Diffusur-LED weiß | 2.000 mm |

LED Beleuchtung

| Artikel Nr. | Artikel | Technische Daten | Länge |
|-------------|--------------------|--|--------------------|
| 09-10-1000 | LED Warmweiß | 24 V, 850 lm/m, 2700 K, 4,0W/m, 72 LED/m | Individuell in lfm |
| 09-20-1000 | LED Kaltweiß | 24 V, 800 lm/m, 6700 K, 9,6 W/m, 120 LED/m | Individuell in lfm |
| 09-30-1000 | LED RGB | 24 V, 530 lm/m, 14,4 W/m, 60 LED/m | Individuell in lfm |
| 09-40-1000 | LED RGB + Warmweiß | 24 V, 850 lm/m, 2800 K, 18,0 W/m, 60 LED/m | Individuell in lfm |

LED Steuerung und Netzteile

| | | |
|------------|-----------|---|
| 10-10-1000 | Funk | Steuerung mit Fernbedienung |
| 10-20-1000 | DALI | Digital Addressable Lighting Interface |
| 10-30-1000 | DMX | Kabelgebundene Steuerung |
| 10-40-1000 | Wifi | Steuerung via Smartphone und Tablet |
| 10-50-1000 | CASAMBI | Steuerung via Bluetooth |
| 10-60-1000 | Netzteile | Je nach LED in verschiedenen Ausführungen |



Wir liefern auch LED-Technik mit Ihren speziellen Anforderungen in Farbe und Lichtstärke. Sprechen Sie uns gerne an.