



### Profile

Artikel Nr.	Artikel	Höhe Sicht-Schenkel	Oberfläche	Länge
02-10-2000	Universalprofil mit Sichtschenkel	10-500 mm	Pressblank	2.000 mm
02-10-4000	Universalprofil mit Sichtschenkel	10-500 mm	Pressblank	4.000 mm
02-20-2000	Universalprofil mit Sichtschenkel	10-500 mm	Pulverbeschichtet	2.000 mm
02-20-4000	Universalprofil mit Sichtschenkel	10-500 mm	Pulverbeschichtet	4.000 mm
02-30-2000	Universalprofil für Rundungen	10-500 mm	Pressblank	2.000 mm
02-40-0200	Universalprofil Innenecke 90 Grad	10-500 mm	Pressblank	200/200 mm
02-50-0200	Universalprofil Außenecke 90 Grad	10-500 mm	Pressblank	200/200 mm
02-60-0200	Universalprofil Innenecke 90 Grad	10-500 mm	Pulverbeschichtet	200/200 mm
02-70-0200	Universalprofil Außenecke 90 Grad	10-500 mm	Pulverbeschichtet	200/200 mm
02-80-2000	Universalprofil Kunststoff-Abdeckung		PC-Diffusur-LED weiß	2.000 mm

**i** Das Universalprofil ist jeweils in den Ausführungen mit und ohne U-Aufnahme erhältlich. Mehr Informationen auf Seite 17 unter technische Daten!

### LED Beleuchtung

Artikel Nr.	Artikel	Technische Daten	Länge
09-10-1000	LED Warmweiß	24 V, 850 lm/m, 2700 K, 4,0W/m, 72 LED/m	Individuell in lfm
09-20-1000	LED Kaltweiß	24 V, 800 lm/m, 6700 K, 9,6 W/m, 120 LED/m	Individuell in lfm
09-30-1000	LED RGB	24 V, 530 lm/m, 14,4 W/m, 60 LED/m	Individuell in lfm
09-40-1000	LED RGB + Warmweiß	24 V, 850 lm/m, 2800 K, 18,0 W/m, 60 LED/m	Individuell in lfm

### LED Steuerung und Netzteile

10-10-1000	Funk	Steuerung mit Fernbedienung
10-20-1000	DALI	Digital Addressable Lighting Interface
10-30-1000	DMX	Kabelgebundene Steuerung
10-40-1000	Wifi	Steuerung via Smartphone und Tablet
10-50-1000	CASAMBI	Steuerung via Bluetooth
10-60-1000	Netzteile	Je nach LED in verschiedenen Ausführungen



Wir liefern auch LED-Technik mit Ihren speziellen Anforderungen in Farbe und Lichtstärke. Sprechen Sie uns gerne an.